

FROST STOP FS 200

BESCHREIBUNG

Der ORIGINAL SYPRIN® Frost Stop FS200 schützt Dieselkraftstoffe zuverlässig vor dem Eindicken bei niedrigen Temperaturen und sorgt bis zu -33°C für einen störungsfreien Betrieb. Das Hochleistungs-Additiv ist für alle Dieselsysteme – auch Common-Rail- und Direkteinspritzanlagen – geeignet und verbessert den Kraftstofffluss, das Kaltstartverhalten sowie die Warmlaufphase. Gleichzeitig gewährleistet es eine optimale Schmierung aller beweglichen Komponenten des Dieselsystems.



EIGENSCHAFTEN

- Wintersicher bis -33°C
- Für alle Dieselmotoren und Einspritzsysteme geeignet
- Verhindert das Eindicken des Dieselkraftstoffs
- Schützt Kraftstofffilter und Leitungen vor Verstopfung
- Verbessert Kaltstart und Warmlaufphase
- Gewährleistet optimale Schmierung des gesamten Dieselsystems

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN	WERT
Farbe	Weiß
Geruch	Charakteristisch
Aggregatzustand	Flüssig
Dichte (20°C)	0,828 g/cm ³
Viskosität (40°C)	1,3 - 2,5 mm ² /s
Flammpunkt	63 °C
Löslichkeit in Wasser	Unlöslich

ANWENDUNG



1. direkt in den Kraftstofftank geben
2. normal tanken (selbstmischend)
3. losfahren

Die Anwendung sollte möglichst bei Temperaturen über 0°C erfolgen. Eine Dose ist ausreichend bis zu einem Tankvolumen von 60 l.

LAGERUNG

Kühl, trocken und gut belüftet lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nur in geschlossenen Originalgebinden aufbewahren. Bitte lagern Sie das Produkt Frost sicher!

GEBINDEGRÖSSE

300 ml Lithodose